VM BUILDING SOLUTIONS

LEISTUNGSERKLÄRUNG

No. 23-10

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
330-200,330-201, 330-202, 346-210, 346-212

2. Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:
- Coil, Rolle und Tafel
- Oberflächenausführung **ZINC LACKIERT**, alle Farben, ZINC LACKIERT PLUS
- Dicke: 0,7 mm
- alle Breiten

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß den harmonisierten technischen Spezifikationen
Vollständig getragene Bleche und Metallbänder für Dächer, Innen- und Außenbekleidung

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5 und Adresse des Herstellers:
VM BUILDING SOLUTIONS S.A.S.
Les Mercuriales - Tour du Ponant
40 rue Jean Jaurès
FR-93176 Bagnolet Cedex - Frankreich

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12, Absatz 2
Nicht zutreffend

6. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
3 für Brandschutz
4 für die anderen Merkmale

7. Notifizierte Stelle (für hEN)
Der LNE (notifizierte Stelle Nr. NB 0071) hat das Brandverhalten nach dem System 3 getestet und den Versuchsbericht Nr. H071672 CEMATE/13 sowie den Bericht zur Brandschutzklasse Nr. H071672 CEMATE/4 ausgestellt

8. Leistungserklärung für ein Produkt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde:
Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen
Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Merkmale beziehen sich alle auf die harmonisierte Norm hEN 14783, und insbesondere auf ihren Anhang ZA.

VMBUILDINGSOLUTIONS

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikationen
Wasserdurchlässigkeit	Erfüllt[(a)]	hEN 14783
Änderung der Abmessungen	$22 \times 10^{-6}\ K^{-1}$	hEN 14783
Reglementierte Freisetzung gefährlicher Stoffe	Erfüllt[(a)]	
Brandverhalten	C – s2 , d0	Bericht LNE Nr. H071672 CEMATE/4
Außenbrand am Dach	Erfüllt BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3), BROOF (t4)	Entscheidung 2000/553/EG
Beständigkeit	Zn	hEN 14783
(a) Betrifft nur die Produktleistung. (b) Die Seiten, die mit der Innenluft Kontakt haben, dürfen nicht mehr als den in den europäischen oder nationalen Bestimmungen spezifizierten, zugelassenen Maximalwert an reglementierten gefährlichen Stoffen freisetzen. Entsprechende europäische Versuchsmethoden werden derzeit ausgearbeitet. Auf der Homepage EUROPA Unternehmen und Industrie steht eine Datenbank mit den europäischen und nationalen Bestimmungen zu den reglementierten gefährlichen Stoffen zur Verfügung (URL: **h**ttp://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)		

10. Die Leistungen des unter Punkt 1 und 2 angegebenen Produkts entsprechen den erklärten Leistungen unter Punkt 9.

Für die vorliegende Erklärung haftet einzig und allein der unter Punkt 4 angegebene Hersteller.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von

Norman Herlin, Environmental Support Manager,

Montreuil, August 2023

VM Building Solutions
Tour Altais
3 place Aimé Césaire
93100 Montreuil

Tél. +33 (0)1 49 72 42 42
info@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.fr