VMBUILDINGSOLUTIONS

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

**No. 23-03**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
346-300, 346-302, 346-301

**2. Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:**
- Coil, Rolle und Tafel
- Oberflächenausführung PIGMENTO®, alle Farben, STRAT®
- Dicke zwischen 0,7 mm et und 1,5 mm
- alle Breiten

**3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß den harmonisierten technischen Spezifikationen**
Vollständig getragene Bleche und Metallbänder für Dächer, Innen- und Außenbekleidung

**4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5 und Adresse des Herstellers:**
BUILDING SOLUTIONS
La tour Altaïs
3 Place Aimé Césaire,
93100 Montreuil – Frankreich

**5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12, Absatz 2**
Nicht zutreffend

**6. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**
3 für Brandschutz
4 für die anderen Merkmale

**7. Notifizierte Stelle (für hEN)**
Der LNE (notifiziete Stelle Nr. NB 0071) hat das Brandverhalten nach dem System 3 getestet und den Versuchsbericht Nr. H061009 CEMATE/14 und Nr. H061009 CEMATE/19 sowie den Bericht zur Brandschutzklasse Nr. ° H061009 CEMATE/4 ausgestellt

**8. Leistungserklärung für ein Produkt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde:**
Nicht zutreffend

**9. Erklärte Leistungen**
Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Merkmale beziehen sich alle auf die harmonisierte Norm hEN 14782, und insbesondere auf ihren Anhang ZA.

VMBUILDINGSOLUTIONS

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

| Wesentliche Merkmale | Leistungen | Harmonisierte technische Spezifikationen |
|---|---|---|
| Mechanischer Widerstand (Einzellast 1,2 kN) | NPD | hEN 14782 |
| Wasserdurchlässigkeit | Erfüllt[(a)] | hEN 14782 |
| Änderung der Abmessungen | $22 \times 10^{-6}$ $K^{-1}$ | hEN 14782 |
| Reglementierte Freisetzung gefährlicher Stoffe | Erfüllt[(a)] | |
| Brandverhalten | A2 - s1, d0[(a)] | Bericht LNE Nr. H061009 CEMATE/4 |
| Außenbrand am Dach | Erfüllt BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), BROOF(t4) | Entscheidung 2000/553/EG |
| Beständigkeit | Zn | hEN 14782 |

(a) Betrifft nur die Produktleistung.
(b) Die Seiten, die mit der Innenluft Kontakt haben, dürfen nicht mehr als den in den europäischen oder nationalen Bestimmungen spezifizierten, zugelassenen Maximalwert an reglementierten gefährlichen Stoffen freisetzen. Entsprechende europäische Versuchsmethoden werden derzeit ausgearbeitet. Auf der Homepage EUROPA Unternehmen und Industrie steht eine Datenbank mit den europäischen und nationalen Bestimmungen zu den reglementierten gefährlichen Stoffen zur Verfügung (URL: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)

**10. Die Leistungen des unter Punkt 1 und 2 angegebenen Produkts entsprechen den erklärten Leistungen unter Punkt 9.**

Für die vorliegende Erklärung haftet einzig und allein der unter Punkt 4 angegebene Hersteller.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von

Norman Herlin, Environmental Support Manager,

Montreuil, August 2023

Norman Herlin

**VM Building Solutions**
Tour Altais
3 place Aimé Césaire
93100 Montreuil

Tél. +33 (0)1 49 72 42 42
info@vmbuildingsolutions.com
**www.vmbuildingsolutions.fr**