

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No.23-21

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAZNQZPIBLEUSIN / BAZNQZPIVERTSIN / BAZNQZPIROUGSIN

2. A termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy bármely más elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk 4. bekezdésének megfelelően:

- SINUS: 18/76; 25/115; 43/180

- Felületkezelés: PIGMENTO®, minden szín

- Vastagság: 0,8 mm és 1 mm

3. Az építési termék rendeltetésszerű használata, a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően, a gyártó előírásai szerint

Önhordó fémlemezek, amelyek felhasználhatók tetőfedésre, külső és belső falburkolásra, valamint válaszfalak kialakítására.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, védjegye, valamint értesítési címe, a 11. cikk 5. bekezdésének megfelelően és a gyártó címe:

VM BUILDING SOLUTIONS S.A.S.

Les Mercuriales - Tour du Ponant

40 rue Jean Jaurès

FR-93176 Bagnolet Cedex, Franciaország

5. Adott esetben, a meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, a 12. cikk 2. bekezdése szerint

Nem alkalmazható

6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek

3 tűz esetén

4 az egyéb jellemzők esetén

7. Bejelentett szervezet (MSZ EN esetén)

A francia Nemzeti Minőségellenőrző Laboratórium (LNE) NB 0071 számon bejelentett szervezete végezte el a tűzveszélyességi vizsgálatokat a 3. módszer szerint. Vizsgálati eredményeit a H061009 CEMATE/14 és H061009 CEMATE/19 számú jelentés, valamint a H061009 CEMATE/4 számú tűzveszélyességi osztályba sorolási jelentés tartalmazza.

8. Egy termék teljesítménynyilatkozata, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható

9. Névleges teljesítmény

Az alábbi táblázatban felsorolt minden jellemzőre a MSZ EN 14782:2006 harmonizált szabvány, és különösen annak ZA melléklete vonatkozik.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Termékjellemzők			Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikációk
Mechanikai szilárdság (1,2 kN koncentrált terhelés)	Sinus 18/76	vast. 0,8 mm vast. 1 mm	1,4 m 1,7 m	MSZ EN 14782:2006
	Sinus 25/115	vast. 0,8 mm vast. 1 mm	1,45 m 1,8 m	
	Sinus 43/180	vast. 0,8 mm vast. 1 mm	1,55 m 2,5 m	
Vízáteresztő képesség			vízhatlan ^(a)	MSZ EN 14782:2006
Méretváltozás			$22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	MSZ EN 14782:2006
Engedélyezett veszélyes anyagok kibocsátása			megfelelő ^(a) ^(b)	
Tűzveszélyesség			C2 – s2, d0 ^(a)	H061009 CEMATE/4 számú jelentés
Külső tűzzel szembeni teljesítmény			megfelelő	2000/553/EK határozat
Anyagminőség			Zn	MSZ EN 14782:2006
(a) Kizárólag a termék teljesítményére vonatkozik. (b) A belső levegővel érintkező felületek nem bocsáthatnak ki engedélyezett veszélyes anyagokat az európai vagy az országos előírásokban meghatározott maximális szinteknél nagyobb mértékben. Az európai vizsgálati módszer kidolgozása folyamatban van. Az engedélyezett anyagokra vonatkozó európai és országos előírásokkal kapcsolatos tájékoztató adatbázis megtekinthető az EUROPA oldal építőiparral foglalkozó részében (ami a következő címen érhető el: https://single-market-economy.ec.europa.eu/tools-databases/cp-ds-legislation-substances-construction-products_en)				

10. A termék 1. és 2. pontban meghatározott teljesítménye megfelel a 9. pontban szereplő névleges teljesítménynek.

Ez a teljesítmény nyilatkozat a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősségére lett kiadva.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Laurent Heindryckx, műszaki terméktámogatási igazgató.

Montreuil, 2023. január

