

# Prestatieverklaring

Nr. 24-34

**1. Unieke identificatie van het typeproduct:**

BAZNQZPPBLEUFAD / BAZNQZPPROUGFAD / BAZNQZPPVERTFAD

**2. Partij- of serienummer of enige andere identificatie van het bouwproduct als vereist onder artikel 11(4):**

- . Bak met staande naad
- . Bak met roeven
- Afwerking PIGMENTO® PLUS, STRAT® PLUS
- Dikte: 0,7 mm en 0,8 mm
- Alle breedtes

**3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de producent:**

Volledig ondersteunde metalen platen en banden voor bedekking en binnen- en buitenbekleding

**4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de producent, zoals vereist volgens artikel 11(5):**

VM BUILDING SOLUTIONS NV  
Schoonmansveld 48  
2870 Puurs-St-Amands  
Belgium

**5. Wanneer van toepassing, naam en contactadres van de gevolmachtigde zoals gespecificeerd in artikel 12(2):**

Niet van toepassing

**6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen**

- 3 voor vuur
- 4 voor de andere kenmerken

**7. Aangemelde instantie**

Het LNE (aangemelde instantie nr. NB 0071) heeft brandreactieproeven uitgevoerd volgens systeem 3 en proefrapporten nr. H071672 CEMATE/15 afgeleverd, evenals het klasseringsrapport voor de brandreactie nr. H071672 CEMATE/5.

**8. Prestatieverklaring van een product waarvoor een Europese Technische Beoordeling werd afgeleverd:**

Niet van toepassing

**9. Aangegeven prestaties**

**VM Building Solutions**

Tour Altais  
3 place Aimé Césaire  
93100 Montreuil  
Tél. : +33 (0)1 49 72 42 42

SASU au capital de 45.514.800 €  
RCS Bobigny 509 378 386  
TVA FR 80 509 378 386

De prestaties die vermeld staan in de onderstaande tabel betreffen de geharmoniseerde norm EN 14783, met name in de bijlage ZA.

| Essentiële kenmerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prestaties                                                   | Geharmoniseerde technische specificatie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mechanische sterkte (geconcentreerde belasting van 1,2 kN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NPD                                                          | EN 14783                                |
| Waterdoorlaatbaarheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voldaan <sup>(a)</sup>                                       | EN 14783                                |
| Maatveranderingen (thermische uitzettingscoëfficiënt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$                           | EN 14783                                |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voldaan <sup>(a) (b)</sup>                                   |                                         |
| Brandreactie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D-s2,d0                                                      | LNE n° H071672 - CEMATE/5               |
| Brandgedrag aan de buitenzijde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Voldaan<br>BROOF (t1), BROOF (t2),<br>BROOF (t3), BROOF (t4) | Beslissing 2000/553/EG                  |
| Duurzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zn                                                           | EN 14783                                |
| <p>(a) Betreft de prestaties van het product alleen.</p> <p>(b) De vlakken die in contact staan met buitenlucht mogen niet meer gereguleerde gevaarlijke stoffen vrijgeven dan bepaald wordt door de maximale niveaus die voorzien zijn in de Europese of nationale regelgeving. De website van de Europese Commissie voor bouw voorziet een raadpleegbare, informatieve database over de Europese en nationale bepalingen betreffende gereguleerde stoffen:<br/> <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm">http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm</a>.</p> |                                                              |                                         |

#### 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde producent.

Ondertekend voor en in naam van de producent door

Sammy Baron - Technical Director

Montreuil, September 2024

