

Prestatieverklaring

Nr. 24-44

1. Unieke identificatie van het typeproduct:

BAZNQZPIROUGAGR / BAZNQZPIROUGBAE / BAZNQZPIROUGCAS/ BAZNQZPIROUGCLN
BAZNQZPIROUGKLI / BAZNQZPIVERTAGR / BAZNQZPIVERTBAE / BAZNQZPIVERTCAS
BAZNQZPIVERTCLN / BAZNQZPIVERTKLI / BAZNQZPIBLEUAGR /BAZNQZPIBLEUBAE
BAZNQZPIBLEUCAS / BAZNQZPIBLEUCLN / BAZNQZPIBLEUKLI / BAZNQZPIMARRAGR
BAZNQZPIMARRBAE / BAZNQZPIMARRCAS / BAZNQZPIMARRCLN / BAZNQZPIMARRKLI
BAZNQZHMRLPEAGR / BAZNQZHMRLPEBAE / BAZNQZHMRLPECAS / BAZNQZHMRLPECLN
BAZNQZHMRLPEKLI

2. Partij- of serienummer of enige andere identificatie van het bouwproduct als vereist onder artikel 11(4):

- . Gevelpaneel
 - . Geagrafeerd profiel
 - . Overlappingspaneel
 - . Mozaik-cassette
 - . Isopli-cassette
- Afwerking PIGMENTO® , STRAT®
- Dikte van 0,7 mm tot 1,5 mm
- Alle breedtes

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de producent:

Volledig ondersteunde metalen platen en banden voor bedekking en binnen- en buitenbekleding.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de producent, zoals vereist volgens artikel 11(5):

VM BUILDING SOLUTIONS NV
Schoonmansveld 48
2870 Puurs-St-Amands
Belgium

5. Wanneer van toepassing, naam en contactadres van de gevolmachtigde zoals gespecificeerd in artikel 12(2):

Niet van toepassing

6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen

- 3 voor vuur
4 voor de andere kenmerken

7. Aangemelde instantie

Het LNE (aangemelde instantie nr. NB 0071) heeft brandreactieproeven uitgevoerd volgens systeem 3 en proefrapport nr. H061009 CEMATE/14 afgeleverd, evenals het klasseringsrapport voor de brandreactie nr. H061009 CEMATE/4.

8. Prestatieverklaring van een product waarvoor een Europese Technische Beoordeling werd afgeleverd:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties

De prestaties die vermeld staan in de onderstaande tabel betreffen de geharmoniseerde norm EN 14783, met name in de bijlage ZA.

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische sterkte (geconcentreerde belasting van 1,2 kN)	NPD	EN 14783
Waterdoorlaatbaarheid	Voldaan ^(a)	EN 14783
Maatveranderingen (thermische uitzettingscoëfficiënt)	$22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 14783
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Voldaan ^{(a) (b)}	
Brandreactie	C-s2,d0	LNE n° H071672 - CEMATE/4
Brandgedrag aan de buitenzijde	Voldaan BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3), BROOF (t4)	Beslissing 2000/553/EG
Duurzaamheid	Zn	EN 14783
(a) Betreft de prestaties van het product alleen. (b) De vlakken die in contact staan met buitenlucht mogen niet meer gereguleerde gevaarlijke stoffen vrijgeven dan bepaald wordt door de maximale niveaus die voorzien zijn in de Europese of nationale regelgeving. De website van de Europese Commissie voor bouw voorziet een raadpleegbare, informatieve database over de Europese en nationale bepalingen betreffende gereguleerde stoffen: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm.		

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde producent.

Ondertekend voor en in naam van de producent door

Sammy Baron - Technical Director

Montreuil, September 2024

